



RAM



RAM

V700 RAPID

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | RAM V700 RAPID |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor | 1.4 Fire EVO |
| Tipo combustible | Gasolina |
| Cilindrada CC | 1.368 |
| Nº de cilindros | 4 en línea, 2 válv. por cilindro, con accionamiento por correa dentada |
| Distribución | Correa dentada |
| Relación de compresión | 12,35 : 1 |
| Potencia máxima (cv @ rpm) | 85 / 5.750 |
| Torque máximo (nm @ rpm) | 122 / 3.500 |
| Alimentación | Electrónica digital incorporada al sistema de inyección |
| Transmisión | 5 velocidades hacia delante y marcha atrás |
| Embrague | Disco simple seco, con muelle de acoplamiento |
| Tracción | Delantera con juntas homocinéticas |
| Dirección | Hidráulica con piñón y cremallera |
| Diámetro mínimo de giro (m) | 10.6 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal |
| Frenos delanteros | De disco ventilado (Ø257), con caliper flotante |
| Frenos traseros | De tambor (Ø228), con zapata de centrado automático |
| Neumáticos | 175/70 R14 |

| DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PRESTACIONES | RAM V700 RAPID |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Longitud (mm) | 4.407 |
| Ancho (mm) - sin/con espejos | 1.643 / 1.885 |
| Alto (mm) | 1.900 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.716 |
| Despeje al suelo (vacío) (mm) | 175 |
| Ángulo de entrada | 23,0° |
| Ángulo de salida | 26,9° |
| Ancho zona carga (mm) | 1.324 |
| Largo zona carga (mm) | 1.868 |
| Alto zona carga (mm) | 1.368 |
| Volumen de carga (lts) | 3.3 |
| Tanque de combustible (lts) | 55 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1.788 |
| Capacidad de carga (kg) | 650 |
| Carga máxima remolcable (kg) (sin sistema de frenos auxiliar) | 400 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PRESTACIONES | | RAM V700 RAPID |
|--------------------------------|--|----------------|
| Velocidad máxima (kmh) | | 157 |
| Aceleración 0 a 100 km/h (seg) | | 14 |

| RENDIMIENTO | CIUDAD | MIXTO | CARRETERA |
|-------------|------------|------------|------------|
| V700 RAPID | 10,2 km/lt | 13,6 km/lt | 16,2 km/lt |

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EQUIPAMIENTO, SEGURIDAD Y CONFORT

| SEGURIDAD |
|----------------------------------------------------------------------|
| Alarma perimétrica |
| Alerta Frenado de Emergencia |
| 2 Airbags frontales |
| Aviso de cinturones de seguridad |
| Barras de protección laterales |
| Cinturones de seguridad con pretensores |
| Control electrónico ASR (Anti Split Regulation) |
| Control electrónico de estabilidad (ESC) |
| Inmovilizador |
| Sistema de asistencia para partidas en pendiente (Hill Start Assist) |
| Sistema de frenos con ABS y EBD |



EQUIPAMIENTO DE SERIE

EQUIPAMIENTO, SEGURIDAD Y CONFORT

INTERIOR

| |
|------------------------------------------------------------------------|
| Asientos tapizados en tela |
| Computador de a bordo |
| Display de tablero multifunción 3,5" |
| Pantalla multimedia touch 7" con conect. Android Auto y Apple Car Play |
| Protección de la superficie de carga |
| Puerto USB de carga rápida |
| Puertas posteriores batientes con apertura 90° y 180° |
| Separador de Carga |
| Sistema de audio AM/FM integrado con USB, auxiliar y Bluetooth |
| Toma de corriente de 12V |
| Vidrios con Protección de Calor (atérmicos) |

EXTERIOR

| |
|-------------------------------------------------|
| Espejos eléctricos con luz de giro |
| Iluminación en zona de carga |
| Llantas de acero con tapa cubos |
| Neblineros delanteros |
| Neumáticos de repuesto con dimensiones normales |
| Placa de protección de cárter |

CONFORT

| |
|-------------------------------------------------------|
| Aire acondicionado |
| Alzavidrios eléctricos "OneTouch" |
| Apertura remota de tanque con llave |
| Asiento conductor con regulación en altura |
| Cierre centralizado |
| Espejos retrovisores con ajuste eléctrico / tilt down |
| Mando de apertura de puerta a distancia |
| Volante regulable en altura |



*Valores de consumo obtenidos en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la comunidad europea, homologados en el MTT. Más información en www.consumovehicular.cl. El equipamiento de los modelos y los opcionales correspondientes pueden variar en función de las exigencias del mercado. Los derechos de publicación se suministran a modo indicativo. Ram podrá realizar en cualquier momento modificaciones en los modelos descritos en esta publicación por razones técnicas o comerciales. Fotografías referenciales.

V700 RAPIDO

REFORMA

